

Technische informatie

ALGEMEEN

Deze instructie legt uit hoe een BBK dubbelwerkend scharnier te vervangen.

ONDERDELEN

Benodigde onderdelen zijn:

- Scharnier
- 4 popnagels diameter 3,2 mm, lengte 7,5 mm met verzonken kop

GEREEDSCHAP

Benodigde gereedschap

- (Accu)boormachine
- Metaalboor 3,5 mm
- Popnageltang
- Combinatie- of waterpomptang
- Dikke schroevendraaier

VERWIJDER OUDE SCHARNIER

- Open de deur
- Boor de popnagels aan deurzijde uit
- Neem de deur uit
- Boor de popnagels aan kastzijde uit
- Verwijder het oude scharnier



PLAATSEN NIEUW SCHARNIER

- Plaats de scharnierzijde, waarin de bevestigingsgatjes het verst uit elkaar zitten, achter de kastrand.
- Steek twee popnagels door de gaatjes in kast en scharnier
- Let erop dat het scharnier zonder kier in de kastrand wordt gedrukt. Eventueel aandrukken met de dikke schroevendraaier.
- Popnagel het scharnier vast.
- Hang nu de deur om het scharnier.
- Popnagel ook deze zijde vast, terwijl het scharnier met een tang tegen de deurrand wordt geklemd.



Het scharnier is niet symmetrisch

- Aan de kastzijde, de zwaar draaiende scharnierhelft, zitten de gaten 90 mm uitelkaar
- Aan de deurzijde, de lichter draaiende scharnierhelft, is die afstand 88 mm

