

Technische informatie

**ALGEMEEN**

Hieronder wordt beschreven hoe u de deurluidsprekers van het fabriek ATEA types AB 202 (horizontaal rooster) en AB 205 (vertikaal rooster) kunt monteren in een Trespa Meteon frontpaneel met een dikte van 8 mm.

**ONDERDELEN**

Bij de aanvang van de montage dient u in het bezit te zijn van de onderstaande onderdelen:

- A 1 aluminium rooster
- B 2 strips met elk twee opgelaste draadeinden
- C 1 Trespa belpaneel met dikte 8 mm
- D 1 kunststof grondplaat met 'de electronica'
- E 4 draadbussen M3
- F 1 kunststof kap met aluminium deksel
- G 4 boutjes M3x20 mm.

**GEREEDSCHAP EN MATERIAAL**

Dit gereedschap en materiaal is nodig bij het plaatsen:

- Steek- of ringsleutel met wijdte 8 mm
- Schroevendraaier met lemmet 4 mm
- ±30 cm comprimeerband, 2 mm dik, 4 mm breed

**MONTAGE**

- Kleef het comprimeerband aan de achterkant rond de sparing op de met de ster aangeduide rand
- Schuif de twee strips met draadeinden [B] in de T-groeven in frontplaat [A]
- Haak het aluminium rooster [A] met de bovenkant in de sparing
- Het merk 'ATEA' staat bovenaan op de voorzijde
- Bevestig de grondplaat [D] met de draadbussen [E] zodanig, dat de spreekopeningen tegenover elkaar uitkomen
- Maak eventueel de aansluitingen en bevestig het deksel [F] met de boutjes [G]

